

# Impresoras a Color Serie C610

**OKI**<sup>®</sup>  
PRINTING SOLUTIONS



Documentos a color más impactantes, de forma más productiva y con menores costos operativos

C610n  
C610dn  
C610cdn  
C610dtn



# Impresoras a Color Serie C610

## Especificaciones

### Funcionamiento

- **Velocidad de Impresión:** 32 ppm a Color; y 34 ppm Monocromático<sup>1</sup>
- **Tiempo para Imprimir la Primera Página:** 9 seg. a Color; 8 seg. en Monocromático<sup>1</sup>
- **Procesador:** PowerPC 533 MHz
- **Tecnología de Impresión LED HD:** Combina cabezales de impresión LED multinivel y tóner microfino que brinda detalles nitidos y colores profundos
- **Resolución de Impresión:** de 1200 x 600 ppp
- **Ciclo Mensual de Trabajo:** 75,000 páginas.
- **Impresión Dúplex (2 caras):** Estándar en C610dn, C610cdn y C610dtn; opcional en C610n

### Soluciones de Productividad

- **Administración de la Impresora basada en Web:** Gestione el equipo por medio del software de administración PrintSuperVision a través de un navegador web, se incluye Servidor Web OkiLAN<sup>®</sup> incorporado en el equipo
- **Impresión Directa PDF:** Soporte PDF v1.7<sup>2</sup>

### Soluciones de Seguridad<sup>3</sup>

- **Impresión Segura:** Habilitada para PIN y contraseña; Encriptación AES de 256-bit; Códico de Autenticación de Mensajes (MAC)
- **Seguridad de Red:** Filtrado de direcciones IP, IPsec, Filtrado de Direcciones MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP sobre SSL/TLS, autenticación de E-mail, Bloqueo de Protocolos, IEEE802.1x

### Soluciones para Control de Costos

- **Software Job Accounting:** De seguimiento a las páginas impresas a color/monocromático por persona o departamento
- **Administrador de Políticas de Acceso a Color:** Permite el control sobre el acceso a la impresión en color, convirtiendo en blanco y negro aquellos trabajos no autorizados en color

### Compatibilidad

- **Emulaciones:** PCL<sup>®</sup> 6, PCL 5c; PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup>; IBM<sup>®</sup> PPR<sup>®</sup>; Epson<sup>®</sup> FX; Windows<sup>®</sup> Vista<sup>®</sup> XPS; PDF v1.7
- **Sistemas Operativos:** Trabajo individual y en red: Windows Server 2008 (32 y 64 bits y 2008 R2), Windows XP, Windows Vista (32 y 64 bits) y Windows 7 (32 y 64 bits); Soporta Mac OS X 10.3 y posterior
- **Funcionalidad:** Compatibilidad con SAP R/3

### Conectividad

- **Interfaz de Red:** Servidor de Impresión Interno 10/100 Base-T Ethernet Autosensing con conector RJ-45
- **Protocolos de Red:** TCP/IP, NetBEUI, NetWare, EtherTalk
- **Puertos Locales:** USB v2.0; Host USB (para solución de Tarjeta SD)

### Fuentes Residentes

- **Escalable:** 86 MonoType, 80 PostScript, 1 fuente OCR original de OKI
- **Fuentes Bitmap:** Impresora de Línea OCR-A/B
- **Códigos de Barras:** USPS, UPC-A/E, Código 39/128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, EAN/UCC-128, Interpolado 2 de 5, CodaBar, PDF417, PostNet<sup>®</sup> ZIP+4

### Memoria

- **Estándar:** 256 MB
- **Máxima:** 768 MB
- **Almacenamiento:** Tarjeta de Memoria SD de 16 GB (estándar en C610cdn, opcional en C610n/dn/dtn)

### Manejo de Papel

- **Entrada estándar de Papel:** C610n/dn/cdn – 400 hojas estándar (300 hojas Carta/Oficio desde la bandeja principal + 100 hojas desde la bandeja multipropósito); C610dtn – 930 hojas (530 hojas en una 2a. bandeja opcional). Todos los modelos admiten un máximo de 1,460 hojas (con bandeja principal + 2a. y 3a. bandejas opcionales de 530 hojas cada una)
- **Salida estándar de Papel:** Anverso abajo – 250 hojas; anverso arriba – 100 hojas
- **Bandeja Multipropósito:** Capacidad estándar de 100 hojas; admite transparencias, sobres, etiquetas y banderines de hasta 1.32 metros.
- **Tamaños de Papel (Mínimo/Máximo):** Carta, Oficio, A4, A5, Legal, Ejecutivo, Sobres. En la bandeja principal desde 10.41 cm x 14.73 cm hasta 21.59 cm x 35.56 cm; en la 2a. y 3a. bandejas desde 14.73 cm x 21.08 cm hasta 21.59 cm x 35.56 cm; en la bandeja Multipropósito desde 7.62 cm x 12.7 cm hasta 21.59 cm x 1.32 m
- **Tipos de Papel:** Bond, etiquetas para láser, sobres y cartulina
- **Peso del Papel:** En bandeja principal, 2a y 3a desde bond de 64 gr. hasta índice de 220 gr.; en bandeja multipropósito bond de 64 gr. hasta 250 gr.; en la unidad dúplex bond de 64 gr. hasta 120 gr.

### Especificaciones Físicas

- **Tamaño (Ancho x Profundidad x Altura):** 43.5 cm x 54.7 cm x 34.0 cm (17.1" x 21.5" x 13.4")
- **Peso:** 26.0 kg (57.3 lb) sólo la impresora
- **Fuente de Alimentación:** 127 VAC +/- 10% a 60 Hz. Incluye cable de alimentación polarizado
- **Consumo de Energía:** En línea – 100W, en funcionamiento – 600W, pico – 1300W
- **Ruido Acústico:** En funcionamiento ≤54 dBA; en espera ≤37 dBA
- **Ahorro de Energía:** Cumple con las normas de EnergyStar<sup>™</sup>

### Consumibles

- **Catuchos de tóner y Tambores de imagen:** Cian, Magenta, Amarillo y Negro independientes, 1 juego de cartuchos instalados de fábrica
- **Vida del Tóner:** 6,000 páginas los cartuchos Cian, Magenta, Amarillo y 8,000 páginas el Negro<sup>3</sup>
- **Vida del tambor:** 20,000 páginas<sup>4</sup> aproximadamente

### Garantía

- **Impresora:** 1 año limitada<sup>5</sup>
- **Cabezales de Impresión LED:** 5 años limitada<sup>5</sup>
- **Para obtener más información** sobre las Impresoras Digitales a Color OKI Printing Solutions, sus consumibles y sus programas de servicio extendido marque sin costo del interior de la República Mexicana al 01800.718.9970 o al 5263.8780 ext. 8791 y 8794 en la Ciudad de México. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132. Para América Latina favor de comunicarse al 856.231.0002 en los Estados Unidos.

## Información para Ordenar

Descripción	No. de Parte
C610n 120V (Multilingüe)	62433401
C610dn 120V (Multilingüe)	62433403
C610dtn 120V (Multilingüe)	62433405
C610cdn 120V (Multilingüe)	62433407
<b>Opciones</b>	
Unidad Duplex (impresión por ambos lados)	70061601
2a y 3a Bandejas de 530 hojas	44274501
Expansión de Memoria:	
DIMM de 256 MB	70061801
DIMM de 512 MB	70061901
Tarjeta de Memoria SD de 16 GB	70061701
<b>Fuentes</b>	
<b>Cartuchos de Tóner:</b>	
Tóner Cian	6,000 pág. <sup>3</sup> 44315303
Tóner Magenta	6,000 pág. <sup>3</sup> 44315302
Tóner Amarillo	6,000 pág. <sup>3</sup> 44315301
Tóner Negro	8,000 pág. <sup>3</sup> 44315304
<b>Tambores de Imagen:</b>	
Tambor Cian	20,000 pág. <sup>4</sup> 44315103
Tambor Magenta	20,000 pág. <sup>4</sup> 44315102
Tambor Amarillo	20,000 pág. <sup>4</sup> 44315101
Tambor Negro	20,000 pág. <sup>4</sup> 44315104
<b>Papeles OKI</b>	
<b>Hojas por Caja</b>	
Papel Blanco Brillante de 32 lb.	
Tamaño Carta	500 52206101
Papel Ultra High Gloss	
Tamaño Carta	100 52208901
	250 52208902
Transparencias Premium para Color	
	50 52205701
Cartulina Premium (Tamaño Carta):	
60 lb.	250 52205601
90 lb.	250 52205602
110 lb.	250 52205603
Papel SynFlex <sup>™</sup> Tamaño Carta – Resistente al Agua y Rasgaduras	
	100 52205901
Sobres Premium #10:	
	100 52206301
	500 52206302
Papel para Banderín	
Tamaño 21.59 cm x 89.98 cm	100 52206002

<sup>1</sup> Los resultados del rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio, los resultados individuales pueden variar.

<sup>2</sup> Se requiere tarjeta de memoria SD (estándar en la C610cdn).

<sup>3</sup> Rendimiento de acuerdo a la norma ISO 19798. Las impresoras se entregan con cartuchos de tóner de arranque para 2,000 páginas.

<sup>4</sup> Vida estimada basada en 3 páginas por trabajo.

<sup>5</sup> Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2010 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, Reg. T.M., Ok Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., Single Pass Color T.M. y su diseño Reg. T.M., Okidata Corp. SynFlex, Okidata Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista, PowerPoint, Excel Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc., el logotipo USB-IF Reg. T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA. Impreso en México

C610/1110

**OKI**<sup>®</sup>

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM/MX

**OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
 MARIANO ESCOBEDO, 748 8<sup>º</sup> Piso  
 COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590  
 MÉXICO, D.F.  
 TEL: 55.5263.8780  
 FAX: 55.5250.3501

**OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**  
 AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100  
 BLOCO C – 4<sup>º</sup> ANDAR  
 04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
 TEL: 11.3444.3500  
 FAX: 11.3444.3502

**OKI DATA AMERICAS, INC.**  
**USA**  
 2000 BISHOPS GATE BLVD.  
 MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
 TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
 FAX: 856.222.5320

**CANADA**  
 4140B SLADEVIEW CRESCENT  
 UNITS 7 & 8  
 MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1  
 TEL: 905.608.5000  
 FAX: 905.608.5040

**LATÍN AMÉRICA**  
 2000 BISHOPS GATE BLVD.  
 MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
 TEL: 856.231.0002  
 FAX: 856.222.5071